

**водоразбавляемое прозрачное вещество**

ТИП ПРОДУКТА	VISASOL - водоразбавляемая лессирующая краска.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для наружных условий для нанесения на деревянные и фанерные поверхности. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	17 объемных %
Общая масса твердых веществ	прим. 210 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 20 г/л
Время высыхания, +23°C / 50 % RH	
- от пыли	через 45 минут
- на ощупь	через 1 час
Покрытие следующим слоем	через 3 часа
	Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Цвета	Бесцветная Изделие подходит к колеровочной системе Текномикс
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
Условия нанесения	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.
Нанесение	VISASOL тщательно перемешать до применения. Наносить кистью, валиком, распылением или окунанием. Разбавлять в зависимости от применяемого метода нанесения и объекта на 50 - 100%
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
