

TALATU PRIMER WP 102-00

Алкидно-акриловая грунтовка для древесины

Назначение: Водоразбавляемая алкидно-акриловая грунтовка применяется для грунтования строганых и тонкопиленых наружных облицовочных досок, деревянных фасадов, элементов деревянных зданий, фанеры и пр., используемых в условиях открытой атмосферы. Грунтовка быстро высыхает, обладает хорошей укрывной способностью и адгезионными свойствами. Может использоваться до окраски финишными красками на месте строительства или на производственной площадке. Финишную окраску выполнять водно-дисперсионными красками. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

Характеристики:	Содержание нелетучих веществ	ок. 33 объемных %
	Время высыхания, +23°C / 50 % RH	
	- от пыли (степень 1)	50 минут
	- на ощупь (степень 3)	не более 1 часа
	Покрытие следующим слоем	через 4 часа
	Толщина мокрой пленки (1 слой)	125–175 мкм
	Повышение температуры сушки ускоряет процесс высыхания. Режим сушки покрытия необходимо согласовать с Производителем.	
	Разбавитель, очистка инструментов	Вода
	Цвета	Белый

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Рекомендуется шлифование древесины перед окрашиванием абразивом P100-150.

Условия нанесения: Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.

- Нанесение:** Продукт следует тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, распылением. При необходимости грунтовку можно разбавить до 10% по объему.
- Безопасность:** Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.
- Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +10°C - +25°C.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА.
- Упаковка:** 20 литров

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.