

TALATU WOOD OIL WF 640

Водоразбавляемое масло для дерева

Назначение: Водоразбавляемое лессирующее масло для дерева. Используется для строганых и пиленых деревянных облицовочных и террасных досок. Применяется для защиты от ультрафиолета, влаги и загрязнений, для придания декоративного вида поверхности. При окрашивании твердых пород древесины или ранее пропитанных поверхностей, проверяйте впитывающую способность подложки. Масло впитывается в поверхность и не образует заметную пленку. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем продукта, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

Характеристики: Содержание сухих веществ ок. 10 объемных %

Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- на ощупь

через 1-2 часа

- покрытие следующим слоем

через 2-3 часа

Теоретический расход (1 слой)

7–10 м²/л

Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.

Время высыхания можно сократить путём использования специальных систем принудительной сушки. Приводится приблизительное время высыхания, которое зависит от качества древесины, температуры, влажности и вентиляции.

Разбавитель, очистка инструментов

Вода

Цвета

База под колеровку
Бесцветная

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Рекомендуется шлифование древесины перед окрашиванием абразивом P100-150.

Условия нанесения: Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.

- Нанесение:** Продукт следует тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, распылением, окунанием или на щеточной машине.
- Безопасность:** Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.
- Инструкции по уходу:** Обработку поверхностей, подвергающихся постоянным атмосферным нагрузкам и/или механическим нагрузкам, необходимо обновлять как минимум 1 раз в год.
- Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +10°C - +25°C.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА.
- Упаковка:** 18 литров

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.