

## WB LATYGRUND

WEI858.00S.XXX

Пропитка на водной основе для мягких и твердых пород

### Основные характеристики

Характеристики:	содержит IPBC	равномерная впитываемость	содержит УФ фильтр
Рекомендуется для окраски:	двери	окна	ставни
Метод нанесения:	окувание	облив	распыление / кисть
Приготовление:	Готов к использованию; При необходимости колеровки, добавить до 5% пигментных паст. Для фильтрования, использовать фильтр на 75 мкм.		

### Стандартный цвета

бесцветный	Сосна 218	Орех 252	Лиственница 203	Хемлок 209	Светлый орех 286	Орех 212	Темный орех 210
Орех 211	Светлый Орех 201	Дуглас 205	Тик 208	Каштан 204	Орех 215	Махагон 207	Белый 200
Зелень 213	По образцу						

### Фасовка

Кг. 5	Кг. 10	Кг. 20	Кг. 1000
-------	--------	--------	----------

### Физико-химические характеристики (20 °C)

Сухой остаток (%)	9 ± 1	Интервал между слоями	4 – 6 ч
Плотность (g/cm <sup>3</sup> )	1,02 ± 0,02	Рекомендуемое количество слоев	1
Вязкость DIN 1 (s)	50 - 56 с	Рекомендуемое количество на один слой (gr/m <sup>2</sup> )	min: 50 max: 80
РН	7 – 7,5	Расход (m <sup>2</sup> /kg)	8 - 10

### Рекомендации по нанесению

### Общая информация

Время сушки при 20°C и влажности 45 – 65 %: расход 100 g/m <sup>2</sup>		Сушка в туннеле: 150 g/m <sup>2</sup>		
От пыли	10 мин	Температура	Время	
На ощупь	30 мин	Обдув	30 °C	15 минут
Следующий слой	2 - 4 ч	Горячий воздух	30 °C	30 минут
Складирование	2 ч	Охлаждение	20 °C	15 минут
Шлифовка	12 ч	Складирование	Сразу после выхода из туннеля	

### Подготовка поверхности

**Необработанная древесина:** использовать высушенную древесину (12-14% влажность). Удалить следы жира, воска или смолы. Шлифовка Р180 твердой древесины; Р150 мягкой древесины. Рекомендуется провести предварительное тестирование перед применением на: **Ироко, Тике, Эвкалипте, Бразильском кедре, Лиственнице, МДФ.**

### Нанесение

Система облива: использовать мембранный насос.  
При окувании: использовать ванны только из нержавеющей стали (т.е. AISI 304).  
Кисть: смешанная или синтетическая

Применение	Разбавление %	Игла	Давление воздуха / бар	Давление материала / бар
Пневматическое распыление	готов к использованию	2 - 2,5	3 - 4	--

### Примечание

- Перемешать продукт перед использованием.
- Срок годности 12 месяцев. Хранение при температуре 5 - 35°C.
- При окраске температура продукта, окрашиваемой поверхности и окружающей среды не должна быть ниже 12°C. При окраске в условиях более низкой температуры, химические и механические свойства покрытия снижаются.
- Остатки покрытия (промывная вода, вода из распылительных кабин, использованные покрытия) должны быть утилизированы в соответствии с местными законами.
- Покрасочное оборудование промывать водой сразу после использования. Для удаления засохшего материала использовать **HYDROCLEANER** – нанести на очищаемую поверхность, оставить на ночь, смыть водой.

### Добавки

Проблема / рекомендации	Наименование добавки	Количество	
		%	Грамм на 20 кг
Пена в материале	пеногаситель	0.5 % max.	100 г
Протухание от бактерий	антибактериальная добавка	0.5 % max.	100 г
Замедлить сушку	WB Retarder	5 % max	1000 г