

TALATU WOOD ANTISEPT WP 201

Антисептик для древесины

Назначение: Водоразбавляемая антисептирующая грунтовка глубокого проникновения на основе водной дисперсии алкидного сополимера. Для наружных и внутренних работ по древесине, обработки и защиты от вторичного биозаражения всех видов деревянных изделий и конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Допускается применение грунтовки в качестве средства межоперационной защиты древесины на срок до 6 месяцев при условии хранения обработанной древесины под навесом. Обработанные антисептиком поверхности окрашивать масляными, алкидными или акриловыми лакокрасочными материалами. Не применять в теплицах и помещениях для домашних животных. При использовании в жилых помещениях антисептик следует перекрывать финишным ЛКМ.

Характеристики:	Содержание нелетучих веществ	ок. 5 объемных %
	Время высыхания, +23°C / 50 % RH	
	- от пыли (степень 1)	30 минут
	- на ощупь (степень 3)	1–2 часа
	Покрытие следующим слоем	через 2–3 часа
	Норма расхода	
	на пиленые поверхности	4–6 м ² /л
	на строганные поверхности	8–10 м ² /л
	Разбавитель, очистка инструментов	Вода
	Цвета	Бесцветная

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Рекомендуется шлифование древесины перед окрашиванием абразивом Р100-150. Обрабатывать только ранее неокрашенную древесину. При ремонтном окрашивании старые ранее нанесенное покрытие удалять полностью, поверхность предварительно шлифовать.

Условия нанесения: Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.

- Нанесение:** Продукт следует тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, распылением или окунанием. В случае использования антисептика внутри помещений, допускается разбавление до 50%.
- Безопасность:** Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.
- Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +10°C - +25°C. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА.
- Упаковка:** 20 литров

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.