



Valtti - Валтти масло для дерева

Тип

Органоразбавляемое масло для наружного применения содержащее воск. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.

Область применения


Предназначено для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется для очищенной до голого дерева или обработанной ранее маслом древесины, пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева, а также для необработанной древесины.

Объекты применения

Применяется для обработки садовой мебели, лестниц, террас и причалов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис

EC

Цвета

Бесцветный. Колеруется в цвета каталога "Валтти".

Цветовые каталоги

Каталог цветов "Валтти"

Степень блеска

не определяется

Расход

5-7 м²/л. по старым изношенным поверхностям
7-15 м²/л. по новым деревянным поверхностям.

0,9 л, 2,7 л и 9 л

Тара

Уайт-спирит 1050

Разбавитель

Наносится кистью или губкой.

Способ нанесения

На отлип – через несколько часов. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя. Достаточно нанесения в 1 слой.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Рекомендуем использовать колерованный продукт, так как он обладает лучшими атмосферостойкими свойствами по сравнению с неколерованным.

Атмосферостойкость

При необходимости, произвести ремонтную окраску. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.
18 %.

Сухой остаток

0,8 кг/л.

Плотность

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Хранить тщательно закрытым. Содержимое открытой банки использовать в течение одного сезона, в неполной таре свойства продукта могут изменяться.

Хранение

Код

257 0070

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %, так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Так как пропитанная под давлением древесина часто влажная, рекомендуем производить ее обработку приблизительно через 6 месяцев после



Valtti - Валтти масло для дерева

монтажа.

Температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Новая деревянная поверхность

Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений.

Заплесневелую деревянную поверхность промыть составом

"Хомеенпойсто" или "Техопесу" в соответствии с инструкцией по применению.

Обработанные ранее маслом поверхности:

Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой.

Очистить поверхность и, при необходимости, вымыть ее гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или средством "Техопесу" в соответствии с инструкцией по применению. Если на поверхности дерева останется явная пленка, ее необходимо удалить перед последующей обработкой.

Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить масло, плотно прижимая кисть или губку к поверхности, для того, чтобы масло равномерно впиталось в дерево. При необходимости, стереть невпитавшееся масло с поверхности. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Достаточно 1 слоя.

Масло делает первоначальный цвет дерева более темным. При необходимости, производить ремонтную обработку. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз в год.

Рабочие инструменты очистить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенселипесу".

В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после нанесения. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой щеткой мягкой щеткой или тряпкой.

Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

Обработка

Очистка инструментов

Уход

ОХРАНА ТРУДА



Вредный

Содержит алифатический уайт-спирит, легкий ароматический уайт-спирит и толилфлуанид. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН для ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ. ВРЕДЕН для ЗДОРОВЬЯ: МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ПОПАДАНИИ ВОВНУТРЬ. ВРЕДЕН для ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать вдыхания паров растворителей. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Не сливать в канализацию. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит метилэтилкетон и толилфлуанид. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветоши и шлифовальная пыль могут самовоспламеняться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на



Valtti - Валтти масло для дерева

ТРАНСПОРТИРОВКА

открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.
VAK/ADR 3 III

□ Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.