

Техническое описание

HEMEL BA2119

Описание: Белая грунтовка.

Цвет: Белый.

Тип: На водной основе.

Назначение: Грунтовка предназначена для выравнивания впитывающей способности древесины и улучшения адгезионных свойств с финишным покрытием. Препятствует появлению желтых пятен на лакокрасочном покрытии.

Общие характеристики:

- Оставляет поры древесины открытыми;
- Улучшает адгезию с финишным покрытием;
- Высокая заполняющая способность;
- Отличная тиксотропность, можно наносить вертикально;
- Безопасно для окружающей среды;
- Безопасно для детей EN (71-3);
- Экологически чистый продукт;
- Готово к использованию.

Область применения: фасады домов и беседок, заборы, окна, перголы, садовая мебель, стены, потолки и другие поверхности из дерева, кроме террас и полов.

Размер упаковки: 15 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	49 ± 1
Вязкость (DIN6, 20°C):	65" ± 2
Плотность (г/м ³):	1,29 ± 0,02
ЛОС (г/л):	32
Метод нанесения:	Распыление, кисть
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	1
Расход на 1 слой:	100-125 г/м ²
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На ощупь: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	Нет (до 5% водой при низких температурах)

Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива Р80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа.

Инструкции:

- Продукт не может выступать в качестве самостоятельного покрытия, нанесение защитного слоя обязательно.
- Не наносите на ранее окрашенную поверхность. Необходимо произвести шлифование перед нанесением и удалить образовавшуюся пыль.
- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибками, рекомендуется предварительная обработка пропиткой HEMEL WP1000.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой воды после нанесения.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Храните в оригинальной таре, не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.