

Антисептик невымываемый для тяжелых условий эксплуат. (тонирующий), GOODNIM Extra

Назначение и область применения:

Представляет собой водный раствор, предназначенный для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе, эксплуатируемой в тяжелых условиях эксплуатации при активном воздействии атмосферной влаги и длительном контакте с грунтом. Обеспечивает высокоэффективную защиту древесины различных пород в условиях усиленного вымывания. Используют для обработки причалов, беседок, фундаментов, черных полов, террас, каркасов стен, балок, шпал, перекладин, стропил и других деревянных конструкций.

Основные свойства:

- Химически связывается с древесиной.
- Не вымываем, пригоден для защиты древесины в контакте с грунтом.
- Не изменяет структуру древесины и не препятствует дальнейшей обработке.
- Используется— внутри/снаружи, придает коричнево-зеленый цвет (в зависимости от породы древесины), который служит фактом подтверждения обработки древесины.

Способы применения:

1. Выпускается в виде жидкости коричнево-зеленого цвета и является уже готовым раствором для применения.
 2. Поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, смолы и краски. В случае наличия грибковых поражений древесины рекомендуется первоначальная обработка ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ GOODNIM DW400.
 3. Перед применением — перемешать.
 4. Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности древесины с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства в 2-3 приема с интервалом 25-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход.
 5. Работы следует проводить при t окружающей среды не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.
-
1. Срок действия защиты древесины - до 50 лет внутри помещений или на поверхностях скрытых от атмосферных осадков. Снаружи под солнцем, ветром и осадками до 15 лет.
 7. Необходимо защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания
 8. **Расход** рабочего раствора: 200 - 250 гр/м².
 9. Устойчивость к вымыванию формируется через 4-6 суток.

Упаковка и фасовка:

Пластиковая канистра 1, 5 и 10л.

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения — 36 месяцев от даты изготовления. Хранить в неповрежденной упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях, отдельно от пищевых продуктов. Беречь от прямого попадания солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. При замерзании не снижает своих качественных показателей, при длительном хранении перед употреблением перемешать.

Меры безопасности:

Работать в защитных очках, перчатках, респираторе. При попадании на кожу или в глаза - промыть большим количеством воды. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

Состав:

Состав представляет собой водный раствор антисептиков, биоцидов класса азолов, меди, антикоррозионных добавок, функциональных и поверхностно-активных веществ (ПАВ), увеличивающих глубину проникновения в обрабатываемую поверхность. Продукт сертифицирован

Произведено: по ТУ-2386-004-03856078-2016.