

## CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

### Описание

CLASSIC OUTDOOROIL - экологически чистое импрегнирующее масло для покрытий из дерева и древеснополимерных композиционных материалов (ДПК) на открытом воздухе, с высокими показателями проникновения в глубину древесины и замечательным защитным свойством, изготовленное на основе естественных масел и содержащее высокий твердый остаток. Classic OUTDOOROIL защищает древесину от грязи и проникновения воды. Classic OUTDOOROIL заполняет открытые поры террасной доски из ДПК и защищает покрытие от грязи и влажности, тем самым предотвращая появление зелёного налёта. Средство CLASSIC OUTDOOROIL COLOR поможет освежить и надолго сохранить цветовой оттенок покрытия из ДПК. Побледневшее покрытие снова засверкает краской и благодаря защите от ультрафиолетовый лучей сохранит свой цвет.

В дополнение к прозрачной версии CLASSIC OUTDOOROIL, пигментированная версия CLASSIC OUTDOOROIL COLOR предлагается для окраски или сохранения цвета древесины и максимальной УФ-защиты и устойчивости к атмосферным воздействиям.

CLASSIC OUTDOOROIL готов к использованию и может быть перекрашен самим собой. Он соответствует директиве DecoPaint 2010 Klassei (VOC < 500).

CLASSIC OUTDOOROIL подходит для всех покрытий из дерева и особенно рекомендуется к применению для террасной доски, беседок, автонавесов, садовой мебели, а также для большинства наружных покрытий из ДПК. Так как качество ДПК может сильно варьироваться, необходимо перед использованием протестировать средство на специально изготовленной для этого поверхности. Classic OutdoorOil Colour технически может применяться и внутри помещений. Пользователь должен предварительно проверить, разрешено ли такое применение в соответствующей стране из-за содержания летучих органических соединений.

### Сертификаты / Разрешения



Giscode:	Ö60
Применим для детских игрушек (бесцвет-ный и цветной):	DIN EN 71-3:
Устойчивость к слюне и Потоотделению (бесцветный):	DIN 53160
ATFA:	выполнили
NWFA:	выполнили
MFMA:	выполнили

### Степень глянца

Уровень глянца готовой поверхности зависит от насыщенности древесины и количества нанесенных слоев.

Состояние на 11/2023 Страница 1 из 2

### Наименование цвета

Цветовые оттенки подходят для достижения соответствующей окраски на светлой древесине или для усиление собственного цвета соответствующей древесины. Естественный цвет древесины и степень выветривания определяют результат цвета, а также количество нанесённых слоев. Цвет Naturweiss/Naturalwhite особенно рекомендуется для светлых пород древесины, чтобы сохранить вид необработанной древесины.

### Особые примечания

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты, нужно намочить водой или хранить в закрытом ведре и утилизировать соблюдая правила пожарной безопасности. Сам продукт не возгорается. Ознакомьтесь с нашим листком специальной технической информации No 17!

- При колорированных маслах и использовании нескольких емкостей обращайте внимание на идентичность партии!
- Перед применением хорошо перемешать.
- Все оттенки могут быть смешаны друг с другом и, таким образом, позволяют индивидуальную настройку цвета.
- Защита древесины должна обеспечиваться постоянным уходом в зависимости от нагрузки применением CLASSIC OUTDOOROIL. Рекомендуемые интервалы обслуживания зависят от конкретных условий, таких как местоположение, тип древесины, толщина слоя и климат и могут изменяться соответственно. Обычно техническое обслуживание проводится примерно раз в 1-2 года. При использовании CLASSIC OUTDOOROIL Farblos рекомендуется делать более частый уход, или, альтернативно, продукт следует использовать в довольно защищенной от погодных условий области.
- Количество слоев влияет на защитный эффект и интенсивность цвета.
- Рекомендация: Перед тем как покрасить новую террасную доску, необходимо дать ей возможность адаптироваться с климатом в течение 2-х недель.
- Тщательно очистите старую террасу водой и CLASSIC BIOSOAP перед обработкой и дайте высохнуть. При необходимости, грубые участки шлифовать шлифовальные и чистящие машины.
- При необходимости разбавляется BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG.
- Добавление реактивного покрытия CLASSIC PLUS в соотношении 10:1 может уменьшить ингибирование высыхания и улучшить упрочнение, стойкость и устойчивость к блокированию. Не смешивайте больше, чем может быть переработано в течение 2 часов.
- Для садовой мебели предпочтительно использовать неокрашенную версию CLASSIC OUTDOOROIL бесцветный.

## CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

### Применение

- Не используйте при температуре ниже + 15°C.
- Краска только в сухую погоду, а не при прямом солнечном свете.
- Наносить равномерно кистью или щеткой до полного насыщения волокна и образования соответственного слоя. Примерно через 20 минут, избыточное масло необходимо равномерно распределить, чтобы избежать наслаивание мокрых слоев и образования лужиц.
- В соответствии со впитывающей способностью древесины можно сперва нанести в два слоя. Дайте каждому слою высохнуть.
- При использовании пигментированного CLASSIC OUTDOOROIL COLOR мы рекомендуем использовать образец поверхности для утверждение цвета. Все оттенки смешиваются друг с другом и, таким образом, позволяют индивидуальную настройку цвета.
- Рабочий инструмент очищается BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG.

### Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха. Через 8-12 часов можно по полу осторожно ходить. Через 24-48 часов можно перекрывать. При породах древесины, содержащих замедляющие высыхание компоненты, плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать.

### Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде. Открытые упаковки плотно закупоривать, материал отвердевает под воздействием воздуха. Перед применением удалить пленку, если она образовалась.

### Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является

исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и

профессионально проверить общие условия его использования.

### Общее примечание

Соблюдайте инструкцию безопасности продукта. Наша инструкция и техническая информация основаны на нашем многолетнем опыте и мы хотим поделиться с вами нашей экспертизой.

Мы делимся с вами подробной инструкцией, чтобы предотвратить возможные риски и ошибки. Конечно, инструкция не включает в себя все возможные применения и особые черты, которые несет в себе древесина. Поэтому при возникновении сомнений во время тестирования и обработки, мастер может задавать дополнительные вопросы и уточнять все нюансы. Разумеется, в инструкции также отсутствует информация, которая известна специалистам.

\* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.