

S&H Technology
Лак акриловый интерьерный
ТУ 2313-003-27445233-2016

Описание продукта	Декоративно-защитный лак на акриловой основе для лакирования деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. Хорошо выравнивается при нанесении, быстро высыхает, не имеет запаха и не желтеет, стойкий к мытью и износу. Выпускается глянцевым, полуглянцевым, матовым. Возможна колеровка.
Общие свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Устойчив к бытовым моющим и чистящим средствам; • Покрытие не трескается и легко поддается обновлению; • Отсутствие запаха; • Сохраняет уникальную текстуру древесины.

Технические данные

Вязкость по ВЗ-246, при (20±0,5)°С, с, не менее	20
Массовая доля нелетучих в-в, %	22 — 30
Внешний вид пленки	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, час, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	48

Время высыхания*

Полное высыхание, час, не более	24
Межслойная выдержка, час, не более	1

*Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

<u>Условия хранения материала</u>	
Температура, °С	От +5°С до +35°С
Влажность, %	(65±5)%
Хранить в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от мороза	

Технология нанесения

Подготовка поверхности:	Перед нанесением лака поверхность необходимо подготовить удалить
--------------------------------	--

	пыль и прочие загрязнения. Поверхность должна быть сухой.
Способ нанесения:	Лак рекомендуется наносить валиком, кистью и пневмораспылением.
Количество слоев:	1 — 2
Расход на одно нанесение:	100-125 г/м ² при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент нужно промыть водой.
Важно!	Необходимо тщательно перемешивать лак в емкости каждый раз перед использованием. Мешать не менее 1 минуты с применением специального оборудования.

<u>Срок годности</u>	Емкости с лаком должны храниться тщательно закрытыми, в помещении, защищенном от температур выше 50°C. Срок хранения не менее 1 года.
-----------------------------	---

<u>Меры безопасности</u>	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении и при использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с органическими растворителями и красками на их основе.
---------------------------------	---

<u>Транспортировка</u>	Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдении температурного режима от +5°C до +35°C.
-------------------------------	---

Общие замечания

Технические данные, предоставленные на *S&H Лак акриловый интерьерный*, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием *S&H Лака акрилового интерьерного* необходимо убедиться, что он пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.