

Спецификация: проникающий грунт-пропитка на водной основе для дерева, содержащий эффективные биоцидные компоненты для защиты древесины от поражения синевой, плесенью и гнили. Без запаха. Хорошо проникает в древесину и надежно фиксируется в ней, благодаря чему длительное время сохраняет свои защитные свойства. Применяется внутри и снаружи дома для обработки любых деревянных поверхностей без контакта с землей и постоянного намокания. Улучшает равномерность последующей окраски и продлевает срок службы окрашенных поверхностей.

Содержание сухих веществ: ок. 6%

Расход: по строганным деревянным поверхностям 90 – 120 мл/м²

Нанесение: кистью или распылением.

Финишная обработка: в 1 слой

Поставляемая форма/цвет: бесцветный

Атмосферостойкость: не применять, как самостоятельное покрытие. Не защищает древесину от воздействия УФ.

Размеры упаковки: 1 л., 3 л., 10 л., 20 л.

Указания по применению:

консистенция:	применять не разбавленной
чистка инструментов:	водой, сразу после использования
условия нанесения:	не ниже +5° С, влажность древесины не выше 18 %
время высыхания:	прим. 1-2 часа при +20° С, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод и влага замедляют высыхание.
общие указания:	перед применением и после длительных перерывов перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и технических масел. Не смешивать с продуктами на органическом растворителе.

Дальнейшие указания по обработке: не наносить под прямыми солнечными лучами. Основание должно быть прочным и чистым. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся длительной атмосферной нагрузке, рекомендуется предварительно отшлифовать, что обеспечит лучшие результаты применения материала. Перед применением и после длительных пауз содержимое в банке тщательно перемешать.

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки.

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.